


## CL 55 2 воронки



10 размеров  
кубиков и  
5 размера  
брусочков-  
фри

ОПЦИЯ  
+  
50  
ДИСКОВ



D

Количество порций

от 100 до 1000

Теоритическая  
производительность

до 1200 кг/ч

A

## ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Овощерезка CL 55 с 2 воронками нарезает любые фрукты и овощи кружочками, соломкой, фигурными ломтиками, тёркой, кубиками и картофель-фри брусочками, а также натирает сыр.

B

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Овощерезка CL 55 2 воронки - Однофазная 230В/50/1 или Трёхфазная 400В/50/3. Мощность 750 Вт или 1100 Вт. 1 скорость 375 об/мин - Однофазная или 2 скорости 375 об/мин и 750 об/мин - Трёхфазная. Магнитная система защиты, торможение двигателем и Автоматическое возобновление работы с помощью рычага. Овощерезка с боковым выбросом имеет 2 воронки: 1 автоматическую воронку и 1 воронку с рычагом (площадь: 238 см<sup>2</sup>, объём загрузки: 4,2 л, со встроенной трубкой Ø 58 мм и/или Ø 39 мм). Передвижной стенд и моторный блок из нерж. стали. D-Clean Kit. От 100 до 1 000 порций. Поставляется без дисков. В наличии полная коллекция из более чем 50 дисков Mineral+ из нержавеющей стали. Диски легко моются и подходят для мытья в посудомоечной машине.

Все опции указаны на обратной стороне в параграфе F

C

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Полезная мощность</b>	750 Вт - Однофазная 1100 Вт - Трёхфазная	
<b>Электрические характеристики</b>	Однофазная - штепсельная вилка включена в комплект или Трёхфазная - штепсельная вилка не включена в комплект	
<b>Скорости</b>	1 скорость 375 об / мин - Однофазная 2 скорости 375 об/мин и 750 об/мин - Трёхфазная	
<b>Размеры (ДхШхВ)</b>	с передвижным стендом 865 x 396 x 1 272 мм	
<b>Возможность переработки</b>	95%	
<b>Вес-нетто</b>	51,3 кг	
<b>Питание</b>	<b>Сила тока (в амперах)</b>	<b>Артикул</b>
230В/50/1	4,8	2244
400В/50/3	2,7	2211

НОРМЫ

EN 12100-1 и 2 - 2004, EN 60204- 1 - 2006, EN 1678 - 1998, EN 60529-2000 : IP 55, IP 34.

\* в зависимости от загрузочной воронки, типа нарезки и организации рабочего места.

E

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

## МОТОРНЫЙ БЛОК

- Асинхронный двигатель промышленного назначения предназначен для интенсивного использования.
- Мощность 750 Вт или 1100 Вт.
- Моторный блок из нерж. стали. Вал двигателя из нержавеющей стали.
- Магнитная системы защиты и торможение двигателем.
- 1 скорость 375 об / мин - Однофазная.
- 2 скорости 375 и 750 об / мин - Трёхфазная.

## ФУНКЦИЯ ОВОЩЕРЕЗКА

- Овощерезка поставляется с 2 воронками: 1 автоматическая воронка и 1 воронка с рычагом для больших объёмов работы.
- Автоматическая воронка сочетает высокую производительность, большой объём загрузки и высокое качество нарезки. Идеально подходит для нарезки нежных продуктов, таких как шампиньоны или помидоры, для натирания моркови, для нарезки картофеля кубиками или брусочками для фри.
- Круглая широкая воронка с рычагом вмещает до 15 помидоров или 1 кочан капусты целиком. Со встроенной цилиндрической воронкой, предназначенной для равномерной нарезки длинных продуктов. Толкатель Exactitube: сужение диаметра трубки для нарезки мелких ингредиентов.
- Съёмная крышка.
- Двухсторонний диск-сбрасыватель для работы с нежными продуктами.
- Передвижной стенд, оснащенный 2 роликами с тормозами для лёгкого перемещения. Может вместить стандартные гастроёмкости для высокой производительности.
- D-Clean Kit для очистки решёток для нарезки кубиками.
- Щётка для лёгкой очистки моторного вала.
- Широкий выбор из 50 дисков Mineral+ из нержавеющей стали по дополнительному заказу.
- Лезвия на дисках слайсерах, гребёнки на дисках для соломки, а также режущая часть из нерж. стали дисков для тёрки являются съёмными.
- Поставляется без дисков.

## ПРОТИРКА ДЛЯ ПЮРЕ

- Опция: Протирка для пюре без воронки.

## CL 55 2 воронки

## F ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Воронка с 4 трубками: специально для овощей продолговатой формы. Ø 50 мм x 2 - Ø 70 мм x 2. арт. 28161
- Воронка с прямой и наклонной трубками: арт. 28155. Для овощей продолговатой формы и нарезки по диагонали.
- EasyClean Xpress 8x8мм - арт. 49305
- EasyClean Xpress 10x10мм - арт. 49309
- EasyClean Xpress 12x12мм - арт. 49313
- EasyClean Xpress 14x14мм - арт. 49314
- Щётка для моторного вала - арт. 49257
- Протирка для пюре без воронки 3 мм - арт. 28208
- Протирка для пюре без воронки 6 мм - арт. 28210

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАБОРЫ ДИСКОВ

**Комплект 5 дисков**  
Арт. 1960

слайсер 2 мм (капуста, огурцы, лук) и 4 мм (помидоры, перец), соломка 2,5x2,5 мм (морковь для корейского салата), комплект для нарезки кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10 x 10 (сырые и вареные овощи и фрукты).

**Комплект 7 дисков**  
Арт. 1961

слайсер 1 мм (капуста), 2 мм (огурцы, лук) и 4 мм (помидоры, перец), терка 2 мм (морковь, свекла, сыр), соломка 2,5x2,5 мм (морковь для корейского салата), комплект для нарезки кубиками: шинковка 10 мм + решетка 10 x 10 мм (сырые и вареные овощи и фрукты).

**Комплект 8 дисков**  
Арт. 1933

слайсер 2 мм (капуста, огурцы, лук) и 5 мм, терка 2 мм (морковь), соломка 3x3 мм, комплект для нарезки кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10x10 мм; комплект для приготовления фри 10 x 10 мм (2 диска).



## СЛАЙСЕРЫ

0,6 мм	28166W
0,8 мм	28069W
1 мм	28062W
2 мм	28063W
3 мм	28064W
4 мм	28004W
5 мм	28065W
6 мм	28196W
8 мм	28066W
10 мм	28067W
14 мм	28068W
Картофельный салат 4 мм	27244W
Картофельный салат 6 мм	27245W



## ФИГУРНАЯ НАРЕЗКА

2 мм	27068W
3 мм	27069W
5 мм	27070W




## ТЁРКИ

1,5 мм	28056W
2 мм	28057W
3 мм	28058W
4 мм	28073W
5 мм	28059W
7 мм	28016W
9 мм	28060W
Пармезан	28061W
Драники	27164W
Редька 1 мм	28055W



## СОЛОМКА

1x8 мм	28172W
1x26 мм	28153W
2x4 мм	28072W
2x6 мм	27066W
2x8 мм	27067W
2x10 мм	28173W
2x2 мм	28051W
2,5x2,5 мм	28195W
3x3 мм	28101W
4x4 мм	28052W
6x6 мм	28053W
8x8 мм	28054W



## КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КУБИКОВ

5x5x5 мм	28110W
8x8x8 мм	28111W
10x10x10 мм	28112W
12x12x12 мм	28197W
14x14x5 мм	28181W
14x14x10 мм	28179W
14x14x14 мм	28113W
20x20x20 мм	28114W
25x25x25 мм	28115W
50x70x25 мм зелёный салат	28180W



## КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ-ФРИ

6x6 мм*	29230W
8x8 мм	28134W
8x16 мм	28159W
10x10 мм	28135W
10x16 мм	28158W

\* - Подходит для автоматической воронки  
- Не подходит для воронки с рычагом

## G

## ЧЕРТЕЖИ

Однофазное электропитание – 230 В - шнур и штепсельная вилка включена в комплект.  
Трёхфазное питание 400 В - штепсельная вилка не включена в комплект.

